



## MŰSZAKI ADATLAP

### SEFRA

Sefra-Farben Kft.  
Mátyás király u. 5.  
H-9443 Petőháza  
Tel: +36 99 544 650  
Fax: +36 99 544 659  
e-mail: [sefra@externet.hu](mailto:sefra@externet.hu)

### Firnweiss beltéri falfesték

<b>Termékleírás:</b>	Matt, beltéri falfesték, jó fedőképesség, jól színezhető, mosás- és dörzsölésálló. Az EN 13300 szerint nedvestörlesztésállósági osztály 3.
<b>Szín:</b>	Fehér
<b>Felhasználási terület:</b>	Beltérben új és régi hordképes alapokra, mint vakolat, gipszvakolat, beton, fűrészporos tapéta, gipszkarton
<b>Kötőanyag:</b>	Akril kopolimer
<b>Hígítószer:</b>	Víz
<b>Színezhetőség:</b>	SEFRA Volltonfarbe-val minden arányban keverhető
<b>Feldolgozás:</b>	Ecsettel és hengerrel és szórással (airless)
<b>Alap:</b>	Az alap hordképességét megvizsgálni, az alap legyen tiszta, száraz és hordképes. Erősen nedvszívó alapokat SEFRA Tiefgrund LF-vel, gyengébben nedvszívó vagy poros alapokat Sefra Sperrgrund-dal alapozunk. Szakszerű előkészítés után minden beltéren előforduló alapra felhordható. Enyves festéket maradéktalanul távolítsuk el. Nem szívó alapoknál, mint pl. régi, nem krétásodó diszperziós bevonat, lehet alapozás nélkül is alkalmazni.
<b>Rétegfelépítés</b>	Alaprétegnél max. 10 % -os, a befejező rétegnél max. 5 %-os hígítást alkalmazunk.
<b>Kiadósság rétegenként:</b>	Kb. 100 – 150g/m². Irányérték sima vakolatra, amely a helyi adottságok és vakolatszerkezet függvényében változhat. Kötelező érvényű kiadósságot csak az objektum ismeretében lehet közölni..
<b>Feldolgozási hőmérséklet:</b>	Legalább + 5 °C és 65 %-os páratartalom mellett felületi száraz és átfesthető legkorábban 4 óra múlva.
<b>Munkaeszközök tisztítása:</b>	Használat után azonnal vízzel.
<b>Tárolás:</b>	Hűvös, de fagymentes helyen, eredeti csomagolásban a gyártástól számított 1 évig.
<b>Kiszerezés:</b>	1,5 kg és 15 lit
<b>Szállítás:</b>	Különleges intézkedések nem szükségesek
<b>Megjelölés:</b>	Nem jelzőköteles.
<b>Megsemmisítés:</b>	Csak teljesen kiürített csomagolóanyagot adjunk le újrahasznosításra. A beszárt anyagmaradék építési vagy háztartási hulladékként kezelendő. A nem beszárt festéket tartalmazó csomagolóanyagokat hatóságilag ellenőrzött hulladékkezelőnél leadni.

A nevezett termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó adatokat a fejlesztési munkánk és gyakorlati tapasztalataink felhasználásával a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A feldolgozási lehetőségek sokfélesége miatt minden egyes alkalmazás bemutatása nem lehetséges, ezért ezek alapján semminemű kötelezettség és felelősség átvételére nincs mód. A termék alkalmassága az alap tulajdonságainak függvénye. A műszaki fejlesztés következtében megjelenő új adatlappal a fenti adatlap elveszti érvényességét.