

Kiállítás kelte: 2008. szeptember 17.

Módosítás kelte:

## 1. A készítmény és a vállalkozás azonosítása

**SEFRA VOLLTONFARBE SZINEZŐ DISZPERZIÓ ÉS FESTÉK**

A készítmény felhasználása:	Szinező diszperzió és festék
-----------------------------	------------------------------

Gyártó cég neve	G. E. Habich'S Söhne GmbH.
Cím	DE-34359 Reinhardshagen, Burgstraße 3.
Telefon	+49 5544 / 791 0
Fax	+49 5544 / 82 38

Forgalmazó cég neve	Sefra Hungária Festékgyártó és Forgalmazó Kft.
Cím	9443 Petőháza, Kinizsi P. u. 6.
Telefon	+36 99 544 650
Fax	+36 99 544 659

Sürgősség esetén	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
Ügyeleti telefon	+36 1 476 6400, +36 1 476 6464
Zöld szám	+36 80 20 1199

Forgalomba hozatalért felelő	Sefra Hungária Festékgyártó és Forgalmazó Kft.
Cím	9443 Petőháza, Kinizsi P. u. 6.
Telefon	+36 99 544 650
Biztonsági adatlap információ	<a href="mailto:sefra@externet.hu">sefra@externet.hu</a>

## 2. A veszély azonosítása

44/2000. (XII.27.)EÜM. Rendelet szerint

Veszélyjel: nem jelölésköteles	Veszélyszimbólum: -
--------------------------------	---------------------

S mondatok

Kiállítás kelte: 2008. szeptember 17.

Módosítás kelte:

**3. Összetétel / Az alkotórészekre vonatkozó információ**

Összetevők: víz, töltőanyagok, szerves és szervetlen pigment, diszperziós kötőanyag, segédanyagok

**Veszélyes anyag tartalom**

Név	CAS	EINECS	%	Veszélyjel	R-mondat

**4. Elsősegélynyújtási intézkedések****Általános útmutatás:** Szimptomák fellépésekor vagy kétséges esetben orvoshoz kell fordulni.**Belégzéskor:** érintettet friss levegőn nyugalomba helyezni,**Bőrrel történő érintkezéskor:** az érintett ruhadarabokat eltávolítani, a szennyezett bőrfelületet vízzel és szappannal lemosni, bő vízzel leöblíteni.**Szembejutáskor:** a szemet kinyitni és 10 percen át bő, tiszta folyó vízzel kiöblíteni és szemorvossal konzultálni.**Lenyeléskor:** ne hánytassuk, kis kortyokban itassunk vizet, az érintettet azonnal orvoshoz vinni**5. Tűzvédelmi intézkedések**

MSZ 9790-85 szerint: IV. tűzvesélyességi fokozat

A tűzoltás módját a tűz határozza meg. A tűzoltáshoz vízpermetet, poroltót, szén-dioxidot, oltóhabot kell alkalmazni.

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, melyeket belélegezni nem szabad.

Tűzoltáskor a teljes testfelületet védő, antisztikus anyagból készült ruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, a szemet és az arcot is védő, a veszélyes bomlástermékek ellen védelmet nyújtó izulációs légzésvédő használata kötelező.

**6. Intézkedések baleset esetén****Személyi védelem:** A munkatérben csak a mentést végző személyek tartózkodhatnak. Védőfelszerelés használata kötelező**Kiömlés esetén:** A kiömlött anyagot nem éghető felszívóképes anyaggal (föld, homok, kovaföld, stb) kell felitatni, majd zárt tartályba helyezni és az így keletkezett veszélyes hulladékot az ennek kezelésére és ártalmatlanítására feljogosított céggel elszállítani. Megsemmisítés az előírások szerinti veszélyes hulladék égetőműben.

Kiállítás kelte: 2008. szeptember 17.

Módosítás kelte:

**Környezetvédelem:** ne engedjük a csatornába, talajvízbe a talajra jutni .**7. Kezelés és tárolás**

Kezelésénél a levegőztetésről gondoskodni. Az eredeti csomagolásban, jól szellőző, hűvös, száraz helyen +5-25 C° között, élelmiszerektől, italtól, takarmánytól elkülönített helyen tárolandó

**8. Az expozíció ellenőrzése / Egyéni védelem**

Műszaki intézkedések: a festék felvitele megfelelő szellőzés mellett történjen. A szellőztetést a száradás alatt is biztosítani.

Egyéni védelem: rendeltetésszerű használat esetén légzésvédelem nem szükséges. Használat során védőruhát, védőkesztyűt, védőszemüveget kell használni.

Egyéb: ügyeljünk a gondos munkavégzésre és az általános higiéniai szabályokra

**9. Fizikai és kémiai tulajdonságok**

Halmazállapot	pasztaszerű
Szín	Különbéle színekben
Szag	enyhe, jellegzetes
Sűrűség (23 °C)	1,3 g/cm <sup>3</sup>
pH-érték	Ca. 8,0-8,5

**10. Stabilitás és reakcióképesség**

Amennyiben a 7. pont szerint tároljuk, stabil.  
Veszélyes bomlástermékek tűz esetén keletkezhetnek, ne lélegezzük be!

**11. Toxikológiai információk**

Érzékenység esetén enyhe bőr- és szemizgató hatás előfordulhat.

**12. Ökológiai információk**

Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásba és talajba juttatni!

Kiállítás kelte: 2008. szeptember 17.

Módosítás kelte:

**13. Ártalmatlanítási szempontok**

Háztartási hulladékkal együtt kezelni, szennyvízcsatornába, vízfolyásba vagy talajra önteni nem szabad.

A keletkező festékmaradékot, vagy lejárt szavatosságú terméket, szennyezett csomagolóanyagot ajánlott hatóságilag ellenőrzött hulladékégetőben megsemmisíteni.

16/2001 (VII.18) és 10/2002 (III.26.) KÖM rendelet alapján EWC kódok:

080115\*-festékre

150110\*-csomagolóanyagra

**14. Szállítási információk**

ADR/RID: -

**15. Szabályozási információk****Veszélyjel:**

nem jelölésköteles

**R-mondatok.**

-

**S-mondatok:****Veszélyes anyag tartalom:**

-

**VOC-tartalom:**

EU-határérték erre a termékre A/a:75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

Ez a termék <1 g/l VOC-t tartalmaz

Kiállítás kelte: 2008. szeptember 17.

Módosítás kelte:

<b>Vonatkozó törvények és rendeletek</b>
<b>Munkavédelem</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1993. évi XCIII.: A munkavédelemről szóló törvény és módosításai és a vonatkozó NM, MüM rendeletek a módosításokkal együtt</li> </ul>
<b>Veszélyes anyagok:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2000. évi XXV.tv. A kémiai biztonságról</li> <li>• 44/2000 (II.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és ennek módosítása a 33/2004 (IV.26) ESZCSM rendelet</li> <li>• 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)</li> <li>• 3/2006 (I.26.) rendelet az EU-ban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről</li> </ul>
<b>Veszélyes hulladék:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120/2004 (IV.29), 98/2001 (VI.15), 192/2003 (XI.26) Korm. Rendeletek</li> <li>• 16/2001 (VII.18) KöM rendelet</li> </ul>
<b>Illékony szerves oldószerek:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25/2006 (II.3) Korm. Rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószertartalmának szabályozásáról</li> </ul>
16. Egyéb
<b>Felhasználási terület:</b> Szinező diszperzió és festék