



## MŰSZAKI ADATLAP

### **S E F R A**

Sefra-Farben Kft.  
Mátyás király u. 5.  
H-9443 Petőháza  
Tel: +36 99 544 650  
Fax: +36 99 544 659  
e-mail: [sefra@externet.hu](mailto:sefra@externet.hu)

### **Fleckenblocker**

#### **Felhasználási terület:**

Szigetelő és lezáró alapozó kül- és beltérbe, pigmentált, megakadályozza a füst- és koromfoltok, nikotin, tannin, ceruza és golyóstoll nyomok átütését. Beton, vakolat és fafelületeken szigeteli a vízfoltokat.

#### **Tulajdonságok:**

- Aromásmentes
- Kül- és beltérre
- Szigeteli a makacs szennyeződéseket is
- Polisztirol lemezekre is alkalmas
- Gyorsan száradó
- Csekély fröccsenési hajlam a feldolgozásnál

**Alapelőkészítés:** Az alap legyen száraz és hordképes. Jól tapadó régi bevonatokat megcsiszolni. Erősen szennyezett alapoknál, mint pl. zsír- és olajszenyeződések, a felületet le kell tisztítani.

**Rétegfelépítés/feldolgozás:** 1-2 x Sefra Fleckenblocker. A szigetelő hatást próbabevonattal kell ellenőrizni. Az egyes rétegek közt nem kell csiszolni.

**Kiadósság:** 5-7 m<sup>2</sup>/liter

**Átfesthetőség:** Minden diszperziós festékekkel, alkid- és vízzel hígítható akril festékekkel, de kétkomponensű festékekkel nem.

**Munkaeszközök tisztítása:** Festőterpentin (lakkbenzin)

**Száradás:** 20°C/55% rel. páratartalom: kb. 2-3 óra. Megfelelő szellőzésről gondoskodni kell.

**Hígítás:** A termék felhasználásra kész.

**Tárolás:** Hűvös és száraz helyen, jól lezárt eredeti csomagolásban. Hatósági előírásokat be kell tartani!