




Fleckenblocker Isoliergrund



Oldószeres, szagszegény, tompamatt szigetelő festék falakra és mennyezetekre.



Termékleírás

- Alkalmazás**
- különösen felújító munkákhoz ajánlott
 - erősen nedvszívó alapokat mélyalapozóval előalapozni
 - alkalmas beltéri falakra és mennyezetekre, gipsz, vakolat, kemény- és puhafa, szálcement, sztiropor, téglá, beton, tapéta stb. felületekre

- Tulajdonságok**
- mosásálló
 - könnyen feldolgozható
 - aromás-mentes
 - feszültségszegény
 - nagy fedő- és töltőképesség
 - szigeteli a falak és mennyezetek a víz, nikotin, korom és zsírfoltjait.

Műszaki adatok

Kritérium	Szabvány	Érték/egység	Megjegyzés
Sűrűség		1,250 g/ml	
Fényesség		matt	
Nedves-törlésállóság	EN 13 300	Osztály 1.	

Fenti értékek átlag- illetve közelítő értékek. Mivel termékeink természetes alapanyagokat tartalmaznak, az egyes gyártási tételek között csekély mértékű, a termék alkalmazását nem befolyásoló eltérések adódhatnak.

Termékcsoport szigetelő alapozó

Szín fehér

Szállítási viszkozitás feldolgozaskész

Feldolgozás

Felhordás Hengerrel, ecsettel legalább +5°C objekt és környezeti hőmérséklet mellett



Sefra

Műszaki adatlap

Fleckenblocker Isoliergrund

Feldolgozási hőmérséklet	ne dolgozzuk fel + 5° C objekt- és levegő hőmérséklet alatt
Színezhetőség	nem színezhető
Hígítás	hígítatlanul kell felhordani
Kiadósság	ca. 5-7 m ² /l a szigetelendő felülettől függően, egy rétegben felhordva
Száradás, átfesthetőség	+20°C levegőhőmérsékleten felületi száraz és átfesthető ca. 2-3 óra, átfesthető 12 óra, teljesen átszárad ca. 3 nap múlva a rétegvastagságtól és a környezeti körülményektől (hideg, páratartalom) függően.
Munkaeszközök tisztítása	használat után Sefra Malerterpentin (lakkbenzin) hígítóval
Alapfelület	Az alap legyen száraz, szilárd, tapadóképes és pormentes.

Kémiai szabályozási meghatározások

VOC-tartalom	A/g kategória: 350 g/l (2010), ez a termék <350 g/l VOC-t tartalmaz
Biztonsági előírás	Munka közben tilos dohányozni, nyílt láng használata tilos. Jó szellőztetésről gondoskodni kell.
Hulladékkezelés	EWC 08 01 12 festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től Ne kerüljön a csatornába, a talajba vagy a talajvízbe. Veszélyes hulladék gyűjtőhelyen leadni. Az üres göngyöleget tartsák szorosan lezárva.

Csomagolás

Kiszerezési egységek	0,75 / 2,5 / 12,5 l
-----------------------------	---------------------

Tárolás

Tárolási feltételek	+5 és +25 °C hőmérsékleten tárolva eredeti zárt csomagolásban 12 hónapig eltartható. Fagytól óvni!
----------------------------	--



Műszaki adatlap

Fleckenblocker Isoliergrund

Útmutatások

Műszaki tanácsadás Sefra szakemberei kielégítő műszaki tanácsadást nyújtanak vagy www.sefra.hu

Forgalmazó Sefra-Farben Kft
Kinizsi P. u. 6.
H-9443 Petőháza

Kapcsolat Tel. a fenti címen: +36 (99) 544 650
Mail: info@sefra.hu
www.sefra.hu

A fenti termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó adatokat a fejlesztési munkánk és gyakorlati tapasztalataink felhasználásával a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A feldolgozási lehetőségek sokfélesége miatt minden egyes alkalmazás bemutatása nem lehetséges, ezért ezek alapján semminemű kötelezettség és felelősség átvételére nincs mód. A termék alkalmassága alapvetően az alap tulajdonságainak függvénye. A műszaki fejlesztés következtében megjelenő új adatlappal a fenti adatlap elveszti érvényességét.