



Grundfestiger LF



Felületszilárdító, nedvszívást kiegyenlítő alapozó.



Termékleírás

- Alkalmazás**
- külső- és belsejtérben
 - minden diszperziós festékhez és műgyanta vakolathoz, erősen nedvszívó felületekre, enyhén porló alapfelületekre, száraz vakolatra, gipszkartonra és könnyű építő lemezekre

Tulajdonságok

- vízzel hígítható
- jó beszívódási mélység
- finom szemcseméret
- enyhén fehér színű
- tejszerű megjelenés

Feldolgozás

Hígítás Az alap nedvszívóképességétől függően legfeljebb 1:3 arányban vízzel

Felhordás Ecsettel, kefével.

Feldolgozási hőmérséklet Ne dolgozzuk fel + 5° C objekt- és levegő hőmérséklet valamint 65% relatív páratartalom alatt

Kiadósság Ca. 130-180 g/m², felülettől függő eltérések adódhatnak

Az anyagszükséglet többek között függ az alkalmazott szerszámtól, a felület szívóképességétől és a konzisztenciától. A megadott értékek csak orientációul szolgálnak. A pontos kiadósság az adott objektumnál határozható meg.

Feldolgozás

Alapfelület

Az alap legyen tiszta, száraz és hordképes. Mikroorganizmusokkal szennyezett felületeket Sefra Algen- Pilzen-EX-vel kezelni (tisztításnál a törvényi előírásokat betartani!) A munkák megkezdése előtt ajánlott próbafelületet készíteni, hogy a tapadást és a felületi képet ellenőrizzük.



Sefra

Műszaki adatlap

Grundfestiger LF

Száradás, átfesthetőség +23°C hőmérsékleten és 50 % relatív páratartalomnál legkorábban 6 óra múlva átfesthető Alacsonyabb hőmérséklet és/vagy magasabb páratartalom a száradási időt növelheti.

Feldolgozási utasítás Ne hordjuk fel direkt napsugárzásnál, esőben, extrém magas páratartalomnál vagy erős szélben. Felforrósodó felületekre ne alkalmazzuk.

Munkaeszközök tisztítása használat után azonnal vízzel.

Csomagolás

Kiszerezési egységek 1 lit műanyag flakon, 5 lit műanyag kaniszter

Tárolás

Tárolási feltételek Hűvös, de fagymentes helyen, A környezetbarát tartósítószer a kaniszter felbontása után csak rövid tárolhatóságot tesznek lehetővé.

Jelölések

Termékcsoport Pigmentált diszperziós alapozó koncentrátum

VOC-tartalom A/h kategória: 30 g/l (2010), ez a termék <30 g/l VOC-t tartalmaz

Íránymutatások

Hulladékkezelés EWC 08 01 12 festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től
Ne kerüljön a csatornába, a talajba vagy a talajvízbe.
Veszélyes hulladék gyűjtőhelyen leadni.
Az üres göngyöleget tartsák szorosan lezárva.

Biztonsági javaslatok

- A terméket vas- és acél felületekre közvetlenül ne hordjuk fel.
- Gyermekektől elzárva tartandó
- Bőrrel való érintkezéskor vagy szembe jutáskor azonnal vízzel alaposan lemosni/kiöblíteni
- Kültéri alkalmazáskor mindig át kell festeni
- A nem festendő felületeket gondosan el kell takarni
- A kifröccsenő alapozót vízzel azonnal le kell mosni.



Sefra

Műszaki adatlap

Grundfestiger LF

Műszaki tanácsadás Sefra szakemberei kielégítő műszaki tanácsadást nyújtanak
vagy www.sefra.hu

Forgalmazó Sefra-Farben Kft
Kinizsi P. u. 6.
H-9443 Petőháza

Kapcsolat Tel. a fenti címen: +36 (99) 544 650
Mail: info@sefra.hu
www.sefra.hu

A fenti termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó adatokat a fejlesztési munkánk és gyakorlati tapasztalataink felhasználásával a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A feldolgozási lehetőségek sokfélesége miatt minden egyes alkalmazás bemutatása nem lehetséges, ezért ezek alapján semminemű kötelezettség és felelősség átvételére nincs mód. A termék alkalmassága alapvetően az alap tulajdonságainak függvénye. A műszaki fejlesztés következtében megjelenő új adatlappal a fenti adatlap elveszti érvényességét.