



MŰSZAKI ADATLAP

SEFRA

Sefra-Farben Kft.
Mátyás király u. 5.
H-9443 Petőháza
Tel: +36 99 544 650
Fax: +36 99 544 659
e-mail: sefra@externet.hu

Sefra DECOMATT ELF

Termékleírás:	Oldószermentes, nagy fedőképességű, matt latexfesték beltérre. Enyhén töltőképes, jól feldolgozható. Az EN 13 300 szerinti nedves dörzsállósági osztály: 2, fedőképességi osztály: 1.
Szín :	Fehér
Felhasználási terület:	Beltérben, hordképes új és régi alapokra, mint pl. vakolat, gipszvakolat, beton, farost, gipszkarton (libninkárosodás nélküli)
Kötőanyag:	Maradék monomer mentes speciális műgyanta diszperzió
Hígítószer:	Víz
Színbeállítás:	SEFRA Vollton- und Abtönfarbe-vel minden arányban színezhető
Felhordás:	Ecsettel, hengerrel, szórással (airless)
Alap:	Legyen tiszta, száraz és hordképes. Adott esetben SEFRA Tiefgrund LF-vel előkezelni. Szakszerű alapelőkészítés esetén minden beltérben előforduló alapra felhordható. Enyves festéket maradéktalanul el kell távolítani. Nem nedvszívó alapoknál, mint pl. diszperziós festékek alapozás nélkül, egy rétegben felhordva megfelelő fedőképesség érhető el.
Rétegfelépítés:	Első rétegnél ca. 5 % vízzel hígítani. Második rétegnél hígítatlanul felhordani.
Kiadósság rétegenként:	100-150 g/m ² . Irányérték sima alapra, amely a helyi körülmények és eltérő vakolatszerkezetek esetén eltérést mutathat. Pontos adatokat az adott objektum figyelembe vételével lehet megadni.
Feldolgozási hőmérséklet	Min. + 5° C für a levegőre és az alapra vonatkozóan a felhordás és a száradás ideje alatt. Száradási idő ca. +20 °C-nál és 65% rel. páratartalomnál ca. 4-6 óra
Munkaeszközök tisztítása:	Használat után azonnal vízzel.
Tárolás:	Hűvös, de fagymentes (min. 10 °C) helyen.
Kiszerezés:	1,5 kg, 7 kg és 14 kg
Szállítás:	Különös intézkedések nem szükségesek
Veszélyjelölés:	Nem jelölésköteles.
Megsemmisítés:	Csak teljesen kiürített csomagolóanyagot adjunk le újrahasznosításra. A beszáradt anyagmaradék építési vagy háztartási hulladékként kezelendő. A nem beszáradt festéket tartalmazó csomagolóanyagokat hatóságilag ellenőrzött hulladékkezelőnél leadni.

A nevezett termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó adatokat a fejlesztési munkánk és gyakorlati tapasztalataink felhasználásával a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A feldolgozási lehetőségek sokfélesége miatt minden egyes alkalmazás bemutatása nem lehetséges, ezért ezek alábján semminemű kötelezettség és felelősség átvételére nincs mód. A termék alkalmassága az alap tulajdonságainak függvénye. A műszaki fejlesztés következtében megjelenő új adatlappal a fenti adatlap elveszti érvényességét.