



Sefra

Műszaki adatlap

Novalux Imprägnant 20.0



Színtelen impregnálószer, famegyszilárdító hatással.
Kültérre



Termékleírások

Alkalmazás

Kültéri fa alapozó. Alkalmas ablakok, bejárati ajtók, állószekek, kerítések, pergolák, stb. kezelésére. A Novalux Imprägnant 20.0-t Novalux Classic 40.0-val vagy Novalux Holztec 80.0-val 2-szer át kell festeni.

Tulajdonságok

A megelőző biocid és fungicid hatás növeli a fa élettartamát, valamint javítja a rákövetkező rétegek tapadóképességét. A termék oldószeres hígítású.

Feldolgozás

Hígítás

A terméket nem kell hígítani, feldolgozásra kész.

Felhordás

Ecsettel, hengerrel vagy mártással

Feldolgozási hőmérséklet

Legalább + 7 °C az alapra és a környezeti levegőre vonatkozóan

Kiadósság

6 - 7 m²/l rétegenként. A festendő felületről függő eltérés lehetséges.

Feldolgozási előírások

A megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell.

Munkaeszközök tisztítása

Használat után azonnal nitrohígítóval. Hulladékkezelés: a termék maradványa, csomagolóanyaga és a tisztítófolyadék megsemmisítésénél a regionális/nemzeti előírásokat kell követni.



Műszaki adatlap

Novalux Imprägnant 20.0

Ajánlott rétegfelépítés

Alapelőkészítés	Az alap legyen hordképes, zsír-, viasz- valamint pormentes és mentes régi, nem tapadó festékrétegektől A fa max. nedvességtartalma 15% lehet.
Kültéri bevonat	Novalux Imprägnant 20.0-t 1x felhordani. Száradás után a felületet enyhén megcsiszolni és Novalux Classic 40.0-lal, vagy Novalux Protect 60.0-lal vagy Novalux Holztec 80.0-lal 2x átfesteni. A színtelen lazúrok kültérben, az időjárásnak kitett helyeken UV-védelmet nem biztosítanak.Ézért nem ajánlott felhordani. A bevonat járófelületekre nem alkalmas.
Száradási idő	Megszárad 8-12 óra alatt +23°C hőmérséklet és 50% páratartalom mellett. Oldószeres termékekkel átfesthető 24 óra múlva..

Szállítási forma

Szín	Színtelen
Csomagolás	Fémdoboz 0,75 l, 2,5 l, 10 l

Tárolás és hulladékkezelés

Tárolás	Eredeti zárt csomagolásban legalább 24 hónap +5 - +30 °C közötti hőmérsékleten. Gyermekek, élelmiszerek, italok és takarmányok közelében ne tároljuk.
Hulladékkulcs	EU 080111, 55508 ÖNORM S 2100 szerint
Hulladékkezelés	57303 (ÖNORM S 2100 szerint) Ne dobjuk a háztartási hulladékba. Ne engedjük a csatornába, talajra vagy a talajvízbe. Veszélyes hulladék kezelőbe leadni. Az általunk szállított csomagolóanyagot az INTERSEROH Austria GmbH (www.interseroh-austria.com , austria@interseroh.com). Nr. 121570 gyűjtő és újrahasznosító üzemében mentesítik.



Műszaki adatlap

Novalux Imprägnant 20.0

Jelölések

Termékcsoport	Impregnáló alapozó
VOC osztály	IIA(h), VOC 750 g/l (2010), Ez a termék max.750 g/l VOC-t tartalmaz.

Útmutatások:

Biztonsági javaslatok

Biocidokat elővigyázatosan alkalmazzuk. Felhasználás előtt mindig olvassuk el a termékinformációkat és jelöléseket. Allergiás reakciót okozhat. Lenyelése és légzőutakba jutása halálos lehet. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okozhat. Ismétlődő érintkezés a bőr kiszáradásához és repedezéséhez vezethet. Gyermekektől elzárva tartandó. A környezetbe jutását el kell kerülni. Lenyelés esetén azonnal forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Tilos hánytatni! Zárt edényben tárolandó. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: engedélyezett hulladéklerakóban.

Cím

Sefra Farben Kft..
Mátyás király u. 5.
H-9443 Petőháza

A jelen műszaki adatlapban közölt információk legjobb tudásunk szerint a termék tulajdonságain és alkalmazásán alapulnak és gyakorlati tapasztalataink valamint fejlesztéseink eredményét tükrözik. Mivel a felhasználási lehetőségek sokasága nem engedi meg, hogy minden estere vonatkozó általános előírásokat adjunk, ezért az itt közzétett adatokból semmilyen felelősség vagy kötelezettség nem következik. A termék alkalmassága a kezelendő felület minőségétől függ. Az vevőt/felhasználót nem mentesíti, hogy a termék adott célra történő alkalmasságát szakszerűen, saját felelősségére az objektum feltételeinek figyelembevételével megvizsgálja. Egy, a műszaki fejlesztés következtében kiadott új műszaki adatlap megjelenésével ezen adatlap érvényét veszti.