



## Műszaki Adatlap

### **S E F R A**

Sefra-Farben Kft.  
Mátyás király u. 5.  
H-9443 Petőháza  
Tel: +36 99 544 650  
Fax: +36 99 544 659  
e-mail: [sefra@externet.hu](mailto:sefra@externet.hu)

### **Sefraweiss FUN penészgátló falfesték**

<b>Termékleírás:</b>	Matt, vízzel hígítható beltéri falfesték penészgátló adalékkal, nagy fedőképesség, kiváló feldolgozási tulajdonságok. Nedvestörlesztésállósági osztály 3, kontrasztarány osztály 1 az EN 13300 szerint. Modern beltéri falfesték, minden szokásos falfelületre és mennyezetre. Hosszú nyitott idő, optimális tulajdonságok a nedves-a nedvesre feldolgozáshoz.
<b>Szín:</b>	Fehér
<b>Felhasználási terület:</b>	Beltérben, hordképes új és régi alapokra, mint pl. vakolat, gipszvakolat, beton, farost- vagy gipszkarton lemezek.
<b>Kötőanyag:</b>	Lágyítómentes polimerdiszperzió
<b>Hígítószer:</b>	Víz
<b>Színezhetőség:</b>	Pasztell színekben Sefra Vollilton –und Abtönpasten színezővel, vagy a Sefra színkeverő rendszerrel
<b>Feldolgozás:</b>	Ecsettel, hengerrel.
<b>Alap:</b>	Az alap hordképességét megvizsgálni. Az alap legyen tiszta, száraz és hordképes. Friss vakolat legalább 4 hetes legyen. Erősen nedvszívó alapokat SEFRA Sperrgrund-dal alapozni. Szakszerű előkészítés után minden fent említett alapra felhordható. Enyves festéket maradéktalanul távolítsuk el.
<b>Rétegfelépítés</b>	Alaprétagnél kb. 10 % -os, a befejező rétegnél kb. 5 %-os hígítást alkalmazunk. A tényleges hígítás mértékét az alap nedvszívóképessége alapján állapítsuk meg. Rétegfelépítésnél ügyeljünk a nedves a nedvesre feldolgozásra, hogy toldásmentes felületet kapjunk.
<b>Kiadósság:</b>	130-180 ml/m <sup>2</sup> két rétegben Irányérték sima vakolatra, amely a helyi adottságok és vakolatszerkezet függvényében változhat. Kötelező érvényű kiadósságot csak az objektum ismeretében lehet közölni.
<b>Feldolgozási hőmérséklet:</b>	Legalább + 5° C és 65 %-os páratartalom mellett felületi száraz és átfesthető 4-6 óra múlva.
<b>Munkaeszközök tisztítása:</b>	Használat után azonnal vízzel.
<b>Tárolás:</b>	Hűvös, de fagymentes helyen. Eredeti zárt csomagolásban 12 hónapig tárolható.
<b>Kiszerezés:</b>	1, 4 és 15 liter
<b>Szállítás:</b>	Különleges intézkedések nem szükségesek
<b>VOC-tartalom:</b>	Kat. (A/a) 30 g/lit (2010). Ez a termék <30 g/lit tartalmaz.
<b>Megsemmisítés:</b>	Csak teljesen kiürített csomagolóanyagot adjunk le újrahasznosításra. A beszáradt anyagmaradék építési vagy háztartási hulladékként kezelendő. A nem beszáradt festéket tartalmazó csomagolóanyagokat hatóságilag ellenőrzött hulladékkezelőnél leadni.

A nevezett termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó adatokat a fejlesztési munkánk és gyakorlati tapasztalataink felhasználásával a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A feldolgozási lehetőségek sokfélesége miatt minden egyes alkalmazás bemutatása nem lehetséges, ezért ezek alapján semminemű kötelezettség és felelősség átvételére nincs mód. A termék alkalmazása az alap tulajdonságainak függvénye. A műszaki fejlesztés következtében megjelenő új adatlappal a fenti adatlap elveszti érvényességét.