



Sefra Spritzspachtel Premium



Sefra Spritzspachtel Premium különösen fehér, feldolgozáskész, géppel felhordható, prémium szórható glettanyag beltéri alkalmazásra.



3A-EN 13963-A2-NPD

Termékleírás

- Alkalmazás**
- feldolgozásra kész finom szórható glett
 - belső térben, gipszkarton, beton, nyers vakolat és egyéb felületek telibe glettelésére
 - levegőn száradó
 - gipszvakolatok, rauhfaser és gipszkarton lapok mennyezeten és falakon

- Előnyök**
- rendkívül nagy fehérség
 - optimális alapfelület mindennemű falfestékhez
 - kiváló átfolyási viselkedés
 - oldószermentes és törlésálló
 - nagy állószilárdság és mindig jól átkevert
 - lenyűgözően nagy rétegvastagság, fehérségi fok és kellemes feldolgozhatóság

- Tulajdonságok**
- univerzális, feldolgozáskész, műgyanta kötésű prémium szórható glett beltéri alkalmazásra
 - betonfelületekre, kész építőelemekre, gipszkartonra, valamint hagyományos vakolatok glettelésére
 - nagy állószilárdság, fehérség és töltőerő
 - könnyen csiszolható, jó átfolyási viselkedés
 - károsanyag mentes, szagtalan, egyszerű feldolgozás, nem apad be, jól átkevert

Műszaki adatok

Kritérium	
EN osztályozás	3A-EN 13963-A2-NPD
Rétegvastagság	max. 6 mm
Kiadósság	ca. 1,7 kg/m ² /mm
Tűzállóság	A2

Fenti értékek átlag- illetve közelítő értékek. Mivel termékeink természetes alapanyagokat tartalmaznak, az egyes gyártási tételek között csekély mértékű, a termék alkalmazását nem befolyásoló eltérések adódhatnak.



Sefra Spritzspachtel Premium

Termékcsoport szórható glettanyag

Szín fehér

Feldolgozás

Sefra Spritzspachtel-t minden fugakitöltő utánglettelésére lehet alkalmazni. A glettanyag levegőn szárad. Kézi csiszolásnál 220-as, gépi csiszolásnál 220-as papírt használjunk. Tapétázás előtt alapozó szükséges (Rikombi-Grund). A maximális felhordási mennyiség kb. 6 mm. A száradási idő a klimatikus viszonyoktól függ. Más anyagokkal ne keverjük. Munkaeszközök tisztítása tiszta vízzel.

Rétegfelépítés Beton, pórusos beton, ásványi alapfelületek, gipszkartonlapok, gipsz- és gipszhomok vakolatok, minden szokásos, ásványi alapok és jól tapadó régi bevonatok. Nedvszívó alapokat Sefra Grundfestiger LF-el alapozni.

Felhordás Hígitatlanul egy szóróberendezéssel vagy kézzel glettvassal. Az alap legyen száraz, szilárd, szennyeződésektől és elválasztószerektől mentes. A munkafolyamatonkénti rétegvastagság max. 6 mm. Emellett vegyük figyelembe a az adott szórógép műszaki adatait és műszaki leírását.

Feldolgozási hőmérséklet Ne tároljuk és ne dolgozzuk fel + 5° alatt (fagyveszély). A feldolgozás és az egész száradási folyamat alatt az alap hőmérséklete nem lehet + 5°C alatt, a páratartalom 65% felett. Különösen a mennyezetek glettelésénél ügyeljünk arra, hogy az egész folyamat alatt ne legyen a felületen párakicsapódás. A szellőztetést ezért jól meg kell tervezni.

Minőségi standard Q3-Q4, beton és további alapfelületek.

Kiadósság ca. 1,7 kg/m²/mm
Az anyagszükséglet többek között függ az alkalmazott szerszámtól, a felület szívóképességétől és a konzisztenciától. A megadott értékek csak orientációul szolgálnak. A pontos kiadósság az adott objektumnál határozható meg.

Száradás, átfesthetőség levegőn száradó

Munkaeszközök tisztítása használat után azonnal vízzel.

Alapfelület Az alap legyen száraz, szilárd, tiszta, fagy- és pormentes.

Takarási előkészítés A glettelendő felület környezetét, különösen üveg, kerámia, zománcbevonatok, klinkertégla, természetes kövek, és fémfelületek esetén le kell takarni. A kifröccsent glettanyagot vízzel azonnal távolítsuk el.

**Sefra**

Műszaki adatlap

Sefra Spritzspachtel Premium

Összeférhetőség A termékre jellemző tulajdonságok megtartása érdekében más termékekkel nem lehet összekeverni

Kémiai szabályozási meghatározások

VOC-tartalom <1 g/l

Tartalmaz: 2-metil-2H-izotiazol-3-on
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

Szállítás Különleges óvintézkedések nem szükségesek.

Csomagolás

Kiszerezési egységek 27 kg ovál műanyagvödör (újrahasznosított)

Tárolás

Tárolási feltételek +5 és +30°C közti hőmérsékleten, hűvös és fagymentes helyen, direkt napsugárzástól védve tárolni. Eredeti zárt csomagolásban 12 hónapig eltartható (lásd gyártási dátum). A felbontott csomagolású terméket gondosan visszazárni és mielőbb felhasználni.

Útmutatások

Műszaki tanácsadás Sefra szakemberei kielégítő műszaki tanácsadást nyújtanak vagy www.sefra.hu

Forgalmazó Sefra-Farben Kft
Kinizsi P. u. 6.
H-9443 Petőháza

Kapcsolat Tel. a fenti címen: +36 (99) 544 650
Mail: info@sefra.hu
www.sefra.hu

A fenti termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó adatokat a fejlesztési munkánk és gyakorlati tapasztalataink felhasználásával a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A feldolgozási lehetőségek sokfélesége miatt minden egyes alkalmazás bemutatása nem lehetséges, ezért ezek alapján semminemű kötelezettség és felelősség átvételére nincs mód. A termék alkalmazása alapvetően az alap tulajdonságainak függvénye. A műszaki fejlesztés következtében megjelenő új adatlappal a fenti adatlap elveszti érvényességét.